# COMEGACLU290

## Tragkonsole C-Bügel universal




Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

Standardausführung

| | Max. Belastung (in daN) | A |
|---|---|---|
| COMEGACLU290.100 | 70 | 145 |
| COMEGACLU290.150 | 60 | 145 |
| COMEGACLU290.200 | 60 | 145 |
| COMEGACLU290.250 | 50 | 195 |
| COMEGACLU290.300 | 50 | 195 |
| COMEGACLU290.400 | 40 | 245 |

| HD | Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Lager | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **ZMCOMEGACLU170.150** | 170 | 182 | 1,5 | | 0,460 | 12 | X | STK |
| - | **ZMCOMEGACLU170.200** | 170 | 232 | 1,5 | | 0,540 | 12 | X | STK |
| - | **ZMCOMEGACLU170.300** | 170 | 332 | 1,5 | | 0,700 | 6 | X | STK |
| - | **ZMCOMEGACLU170.400** | 170 | 432 | 1,5 | | 0,860 | 6 | X | STK |

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.
Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.
Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.