VFU35

Gitterbahn für schwerlast







Gitter: 50 x 100 mm
Draht: Ø 4.50 mm und 5.50 mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	**VFU35.150**	35	148		3000	1,200	30		M
-	**VFU35.250**	35	248		3000	1,430	30		M
-	**VFU35.350**	35	348		3000	1,780	30		M
-	**VFU35.450**	35	448		3000	2,120	30		M
-	**VFU35.550**	35	548		3000	2,470	30		M
-	**ZAVFU35.150**	35	150		3000	1,2	30		M
-	**ZAVFU35.250**	35	250		3000	1,43	30		M
-	**ZAVFU35.350**	35	350		3000	1,78	30		M
-	**ZAVFU35.450**	35	450		3000	2,12	30		M
-	**ZAVFU35.550**	35	550		3000	2,47	30		M

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung bei 1/5 des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Wenn die Verbindung sich in der Mitte der Überspannung befindet, muss eine angepasste Belastung mit dem Faktor 0,7 der genannten Werte berücksichtigt werden.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

Nutzbare Innenhöhe: Außenhöhe - 9mm
Nutzbare Innenbreite: Außenbreite - 17 mm

Zu befestigen mit:



Verbinder klipsbar für VFU(L)35
KPVFL35



Verbinder universal
VFK