COMEGACLU290

Tragkonsole C-Bügel universal



Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

Standardausführung

	Max. Belastung (in daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Lager	Einheit
-	**ZMCOMEGACLU290.100**	290	145	1,5		0,520	12	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.200**	290	245	1,5		0,620	12	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.250**	290	295	1,5		0,760	6	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.300**	290	345	1,5		0,820	6	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.400**	290	445	1,5		0,930	6	X	STK

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.
Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.
Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.