KBS35
Kabelrinne Längs-/Querlochung





Längs- und Querlochung
Gebördelt

Standardausführung					Sendzimir verzinkt				
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	**KBS35.050.075**	35	50	0,75	3000	0,680	150	X	M

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK
Eingebettetes Lochbild für:
- extra Tragfähigkeit
- bessere Abkühlung
- bessere Stabilität
- bessere Kondensabfuhr

Längs-und Querlochung für:
- bessere Befestigung auf den Auslegern
- gute Kabelbündelung

TECHNISCHE AUSKÜNFTE
KBS35.050.075: keine Spannschloss-Öffnungen.

Zu befestigen mit:



Schnellverbinder
V35



Verbinder
V35.200



Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM