


**KBSM(I)60****Kabelrinne Maschinenbau integr.Verbind**

Längs- und Querlochung  
Gebördelt

Standardausführung			Sendzimir verzinkt						
HD	Referenz		↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦 Lager	Einheit
-	<b>KBSM60.050.100</b>		60	50	1	3000	1,240	3 X	M
-	<b>KBSMI60.075.100</b>		60	75	1	3000	1,400	3 X	M

**BELASTUNGSDIAGRAMM**

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 par 10.3.3 Test Typ III mit Verbindung auf 1/5 des Unterstützungsabstands.



F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)


Max. Durchbiegung (m) = L/100

**CHARAKTERISTIK**

- Einsatz der Kabelrinnen aufgrund ihrer großen Kabelauslässe im Maschinenbau, speziell im Bereich der Fördertechnik. Die KBSMI Kabelrinnen sind auch kombinierbar mit KBSI und KGI.
- Nutzung als Leuchtentragschiene aufgrund der Bodenlochung M16 und M20 zum direkt Einspeisen mit Verschraubungen.
- Versetzt angeordnete Seiten- und Bodenperforation für einfache Befestigung und Anbindung der Zuhörteile.
- Kombinierbar mit Standardzubehörteilen sowie Deckeln mit Drehriegel.
- Nur DCO mit Deckel verwenden.

**TECHNISCHE AUSKÜNFTE**

- Kabelrinne Maschinenbau mit integrierte Verbinder ab Breite 75 mm (Breite 50 mm mit Verbinder)
- Große Kabelauslässe mit abgerundeten Ecken (Abmessungen 30 mm x 50 mm)
- Abstände der Kabelauslässe im Boden 150 mm und an der Seite jeweils 300 mm (gegenüberliegend versetzt)
- Kantenschutz für großen Kabelausslass RBKBSM separat zu bestellen
- Runde Kabelauslässe mittig im Bodenbereich abwechselnd M16 und M20

**Zu befestigen mit:**

Flachrundkopfschraube mit  
Flanschmutter  
VM