TIM
Gewindestange (DIN 975)



Festigkeitsklasse 4.8	
Standardausführung	Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	**TIM6**			M6	2000	0,177	100	X	M
HD	**TIM8**			M8	2000	0,319	50	X	M
HD	**TIM10**			M10	2000	0,500	50	X	M
HD	**TIM12**			M12	2000	0,725	30	X	M

Diese Gewindestange hat eine Festigkeitsklasse von 4.8. Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

-

Artikel	Festigkeitsklasse	Maximale Zugbelastung (kg)
TIM6	4.8	365
TIM8	4.8	669
TIM10	4.8	1066
TIM12	4.8	1554

Sicherheitsfaktor = 1.7

Zu befestigen mit:



Unterlegscheibe (DIN 125-1 A)
RO



Unterlegscheibe (DIN 125-1 A)
RO



Unterlegscheibe (DIN 125-1 A)
RO



Sechskantmutter (DIN 934)
M



Sechskantmutter (DIN 934)
M



Sechskantmutter (DIN 934)
M