BG
Inside bracket



Standard finish	Pre-galvanised
Optional finish	Hot-dip galvanised

Article	Max. load (in daN)
BG60.075	200
BG60.100	200
BG60.150	200
BG60.200	150
BG60.250	120
BG60.300	90
BG60.400	30

HD	Reference	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Stock	Unit
HD	**BG60.075**	54	70			0,200	12	X	STK
HD	**BG60.100**	54	95			0,210	12	X	STK
HD	**BG60.150**	54	145			0,270	12	X	STK
HD	**BG60.200**	54	195			0,330	12	X	STK
HD	**BG60.250**	54	245			0,380	12	X	STK
HD	**BG60.300**	54	295			0,430	6	X	STK
HD	**BG60.400**	54	395			0,530	6	X	STK
-	**ZMBG60.075**	54	70	1,50	90	0,188	12		STK
-	**ZMBG60.100**	54	95	1,50	90	0,215	12		STK
-	**ZMBG60.150**	54	145	1,50	90	0,268	12		STK
-	**ZMBG60.200**	54	195	1,50	90	0,321	12		STK
-	**ZMBG60.250**	54	245	1,50	90	0,374	12		STK
-	**ZMBG60.300**	54	295	1,50	90	0,426	6		STK
-	**ZMBG60.400**	54	395	1,50	90	0,532	6		STK

Delivered with nut M10.
To be fixed with threaded rod TIM10.