VS
Reducing plate



Standard finish	Pre-galvanised
Optional finish	

HD	Reference	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬚	Stock	Unit
-	**VS60.025**	50	25			0,080	1	X	STK
-	**VS60.050**	50	50			0,080	1	X	STK
-	**VS60.075**	50	75			0,090	1	X	STK
-	**VS60.100**	50	100			0,100	1	X	STK
-	**VS60.125**	50	125			0,100	1	X	STK
-	**VS60.150**	50	150			0,110	1	X	STK
-	**VS60.200**	50	200			0,120	1	X	STK
-	**VS60.250**	50	250			0,140	1	X	STK
-	**VS60.300**	50	300			0,180	1	X	STK
-	**VS60.350**	50	350			0,180	1	X	STK
-	**VS60.400**	50	400			0,210	1	X	STK
-	**ZMVS60.025**	50	25			0,088	1	X	STK
-	**ZMVS60.050**	50	50			0,088	1	X	STK
-	**ZMVS60.075**	50	75			0,099	1	X	STK
-	**ZMVS60.100**	50	100			0,11	1	X	STK
-	**ZMVS60.125**	50	125			0,11	1	X	STK
-	**ZMVS60.150**	50	150			0,121	1	X	STK
-	**ZMVS60.200**	50	200			0,132	1	X	STK
-	**ZMVS60.250**	50	250			0,154	1	X	STK
-	**ZMVS60.300**	50	300			0,198	1	X	STK
-	**ZMVS60.350**	50	350			0,198	1	X	STK
-	**ZMVS60.400**	50	400			0,231	1	X	STK

Minimum number bolts and nuts: 4 pieces.

Fix with:

Toothed round head bolt / flange nut
VM



Round head square neck bolt / flange nut
VMK