



I6KLLT  
Pièce en T pour I6KLL



A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant  
I6VM

Exec. Std. Acier Inoxydable 316

|   |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
|   | 150  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| A | 1021 | 1071 | 1171 | 1271 | 1371 | 1471 |

| HD | Référence           | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Magasin | Unité |
|----|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|-------|
| -  | <b>I6KLLT60.150</b> | 60      | 141     |            |         | 2,229  | 1 |         | STK   |
| -  | <b>I6KLLT60.200</b> | 60      | 191     |            |         | 2,821  | 1 |         | STK   |
| -  | <b>I6KLLT60.300</b> | 60      | 291     |            |         | 3,447  | 1 |         | STK   |
| -  | <b>I6KLLT60.400</b> | 60      | 391     |            |         | 3,882  | 1 |         | STK   |
| -  | <b>I6KLLT60.500</b> | 60      | 491     |            |         | 4,317  | 1 |         | STK   |
| -  | <b>I6KLLT60.600</b> | 60      | 591     |            |         | 4,753  | 1 |         | STK   |

Nombre minimal des boulons et des écrous: 12 pièces.

Décapé et passivé.