
VFU135


Chemin de câbles en fil, charges lourdes



Maille: 50 x 100 mm
Fil: Ø 4.50 mm et 5.50 mm

Exec. Std.						Electro Zingué			
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Magasin	Unité
-	**VFU135.250**	135	250		3000	2257	3		M
-	**VFU135.350**	135	350		3000	2636	3		M
-	**VFU135.450**	135	450		3000	3015	3		M
-	**VFU135.550**	135	550		3000	3394	3		M
-	**ZAVFU135.250**	135	250		3000	2257	3		M
-	**ZAVFU135.350**	135	350		3000	2636	3		M
-	**ZAVFU135.450**	135	450		3000	3015	3		M
-	**ZAVFU135.550**	135	550		3000	3394	3		M

A fixer avec:



Eclisse rapide pour VFU(L)
KPVF

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max (m) = L/100