VH
Courbe réglable



Courbe réglable entre 90° et 180°

Exec. Std.


HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	**ZMVH110.100**	110	100	0,9		0,539	1		STK
-	**ZMVH110.150**	110	150	0,9		0,629	1		STK
-	**ZMVH110.200**	110	200	0,9		0,747	1		STK
-	**ZMVH110.300**	110	300	0,9		1,189	1		STK
-	**ZMVH110.400**	110	400	0,9		1,680	1		STK
-	**ZMVH110.500**	110	500	0,9		2,344	1		STK
-	**ZMVH110.600**	110	600	0,9		3,119	1		STK
-	**ZMVH85.100**	85	100	0,9		0,433	1		STK
-	**ZMVH85.150**	85	150	0,9		0,523	1		STK
-	**ZMVH85.200**	85	200	0,9		0,641	1		STK
-	**ZMVH85.300**	85	300	0,9		1,052	1		STK
-	**ZMVH85.400**	85	400	0,9		1,528	1		STK
-	**ZMVH85.500**	85	500	0,9		2,161	1		STK
-	**ZMVH85.600**	85	600	0,9		2,905	1		STK
-	**ZMVH60.050**	60	50			0,264	1		STK
-	**ZMVH60.075**	60	75			0,292	1		STK
-	**ZMVH60.100**	60	100			0,326	1		STK
-	**ZMVH60.150**	60	150			0,417	1		STK
-	**ZMVH60.200**	60	200			0,534	1		STK
-	**ZMVH60.300**	60	300			0,915	1		STK
-	**ZMVH60.400**	60	400			1,376	1		STK
-	**ZMVH60.500**	60	500			1,978	1		STK
-	**ZMVH60.600**	60	600			2,692	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant
VM



Ecrou autobloquant et boulon à collet
VMK