TFCL85S
TFCL avec SIN



Exec. Std.					Sendzimir				
Mat. Opt.					Galvanisé à chaud				
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Magasin	Unité
HD	**TFCL85.100.200S12**	85	100	2	3000	5,110	30		M
HD	**TFCL85.100.200S13**	85	100	2	3000	5,110	30		M
HD	**TFCL85.150.200S12**	85	150	2	3000	5,910	30		M
HD	**TFCL85.150.200S13**	85	150	2	3000	5,910	30		M
HD	**TFCL85.150.200S23**	85	150	2	3000	6,590	30		M
HD	**TFCL85.200.200S12**	85	200	2	3000	6,710	30		M
HD	**TFCL85.200.200S13**	85	200	2	3000	6,710	30		M
HD	**TFCL85.200.200S23**	85	200	2	3000	7,390	30		M
HD	**TFCL85.250.200S12**	85	250	2	3000	7,510	30		M
HD	**TFCL85.250.200S13**	85	250	2	3000	7,510	30		M
HD	**TFCL85.250.200S23**	85	250	2	3000	8,190	30		M
HD	**TFCL85.300.200S12**	85	300	2	3000	8,310	30		M
HD	**TFCL85.300.200S13**	85	300	2	3000	8,310	30		M
HD	**TFCL85.300.200S23**	85	300	2	3000	8,990	30		M

S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu
S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord
S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V60.200