# TIM
## Tige filetée (DIN 975)



Classe de résistance 4.8

| | |
|---|---|
| Exec. Std. | Electro Zingué |
| Mat. Opt. | Galvanisé à chaud |

| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬢ | Magasin | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | **TIM8** | | | M8 | 2000 | 0,319 | 50 | X | M |
| HD | **TIM10** | | | M10 | 2000 | 0,500 | 50 | X | M |
| HD | **TIM12** | | | M12 | 2000 | 0,725 | 30 | X | M |

Cette tige filetée a une classe de résistance de 4,8. Utilisez le tableau ci-dessous pour garantir une installation sûre.

-

| Article | Classe de résistance | Charge de traction maximale (kg) |
|---|---|---|
| TIM8 | 4.8 | 669 |
| TIM10 | 4.8 | 1066 |
| TIM12 | 4.8 | 1554 |

Facteur de sécurité = 1.7

## A fixer avec:



Ecrou (DIN 934)
M



Ecrou (DIN 934)
M



Ecrou (DIN 934)
M



Rondelle (DIN 125-1 A)
RO



Rondelle (DIN 125-1 A)
RO



Rondelle (DIN 125-1 A)
RO