
ASTFCL
Aftakstuk 90°




Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD	**ASTFCL60.100**	60	100	2		1,030	1		STK
HD	**ASTFCL60.150**	60	150	2		1,480	1		STK
HD	**ASTFCL60.200**	60	200	2		1,980	1		STK
HD	**ASTFCL60.250**	60	250	2		2,620	1		STK
HD	**ASTFCL60.300**	60	300	2		3,320	1		STK
HD	**ASTFCL85.100**	85	100	2		1,230	1		STK
HD	**ASTFCL85.150**	85	150	2		1,720	1		STK
HD	**ASTFCL85.200**	85	200	2		2,290	1		STK
HD	**ASTFCL85.250**	85	250	2		2,950	1		STK
HD	**ASTFCL85.300**	85	300	2		3,680	1		STK
HD	**ASTFCL110.150**	110	150	2		1,970	1		STK
HD	**ASTFCL110.200**	110	200	2		2,580	1		STK
HD	**ASTFCL110.250**	110	250	2		3,280	1		STK
HD	**ASTFCL110.300**	110	300	2		4,050	1		STK

Multifunctioneel aftakstuk dat ook gebruikt kan worden als T-stuk of Kruisstuk.
Geïntegreerde verbindingsstukken voor potentiaal verbinding.


Te bevestigen met:



Koppelplaat
V85.200



Koppelplaat
V35.200



Koppelplaat
V60.200