COMEGACLU290

Open ophangbeugel universeel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

Stand. Uitv.

	Max. Belasting (in daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Stock	Eenh.
-	**ZMCOMEGACLU290.100**	290	145	1,5		0,520	12	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.200**	290	245	1,5		0,620	12	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.250**	290	295	1,5		0,760	6	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.300**	290	345	1,5		0,820	6	X	STK
-	**ZMCOMEGACLU290.400**	290	445	1,5		0,930	6	X	STK

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.
Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.
Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.