
HSMES
Enkele hangsteun



Hangsteunprofiel: MP41.41S
Gelaste kopplaat: 135x135 mm

Stand. Uitv.	Elektrolytisch verzinkt
Mat. Opt.	Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD	**HSMES200**	200	41			1,020	20	X	STK
HD	**HSMES300**	300	41			1,280	1	X	STK
HD	**HSMES400**	400	41			1,530	1	X	STK
HD	**HSMES500**	500	41			1,790	1	X	STK
HD	**HSMES600**	600	41			2,050	1	X	STK
HD	**HSMES800**	800	41			2,570	1	X	STK
HD	**HSMES1000**	1000	41			3,090	1	X	STK
HD	**HSMES1200**	1200	41			3,600	1	X	STK
HD	**HSMES1500**	1500	41			4,380	1	X	STK
-	**HDHSMES200**	200	41			1,020	20	X	STK
-	**HDHSMES300**	300	41			1,280	1	X	STK
-	**HDHSMES400**	400	41			1,530	1	X	STK
-	**HDHSMES500**	500	41			1,790	1	X	STK
-	**HDHSMES600**	600	41			2,050	1	X	STK
-	**HDHSMES800**	800	41			2,570	1	X	STK
-	**HDHSMES1000**	1000	41			3,090	1	X	STK
-	**HDHSMES1200**	1200	41			3,600	1	X	STK
-	**HDHSMES1500**	1500	41			4,380	1	X	STK

Ook toe te passen voor dubbele montage.
Glijmoer PNP10 en drukbout B10.30 toepassen.
Beschermdop in gele PVC: DOP41.41.