

# TIM

## Draadstang (DIN 976)



Sterkteklasse 4.8

Stand. Uitv.

Elektrolytisch verzinkt

Mat. Opt.

Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD	<b>TIM6</b>			M6	2000	0,177	100	X	M
HD	<b>TIM8</b>			M8	2000	0,319	50	X	M
HD	<b>TIM10</b>			M10	2000	0,500	50	X	M
HD	<b>TIM12</b>			M12	2000	0,725	30	X	M

### Te bevestigen met:



Moer (DIN 934)  
M

Moer (DIN 934)  
M



Moer (DIN 934)  
M

Sluitring (DIN 125-1 A)  
RO



Sluitring (DIN 125-1 A)  
RO

Sluitring (DIN 125-1 A)  
RO

Deze draadstang heeft een sterkteklasse 4.8. Maak gebruik van onderstaande tabel om een veilige installatie te waarborgen.

Artikel	Sterkteklasse	Maximale trekbelasting (kg)
TIM6	4.8	365
TIM8	4.8	669
TIM10	4.8	1066
TIM12	4.8	1554

Veiligheidsfactor = 1.7