

# I6KLM100.3

## Kabelladder hoogte 100

□

Kabelladder grote draagwijdte  
Voor overspanningen tot 8 meter  
Geperforeerde C-sporten 41 x 21

Stand. Uitv.

Inox 316

| HD | Artikel                |  mm |  mm |  mm |  mm | kg/m  |  | Stock | Eenh. |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| -  | <b>I6KLM100.150.3</b>  | 100                                                                                  | 150                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 5,135 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.200.3</b>  | 100                                                                                  | 200                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 5,263 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.300.3</b>  | 100                                                                                  | 300                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 5,519 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.400.3</b>  | 100                                                                                  | 400                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 5,775 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.450.3</b>  | 100                                                                                  | 450                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 5,903 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.500.3</b>  | 100                                                                                  | 500                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 6,031 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.600.3</b>  | 100                                                                                  | 600                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 6,287 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.750.3</b>  | 100                                                                                  | 750                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 6,671 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.800.3</b>  | 100                                                                                  | 800                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 6,799 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.900.3</b>  | 100                                                                                  | 900                                                                                  |                                                                                        | 3000                                                                                   | 7,055 | 3                                                                                   |       | M     |
| -  | <b>I6KLM100.1000.3</b> | 100                                                                                  | 1000                                                                                 |                                                                                        | 3000                                                                                   | 7,311 | 3                                                                                   |       | M     |

### EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot I6SLOS60 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer I6PNP06 + rondkopbout I6RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

### TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.  
Doorlopende zijwandperforatie.  
De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.  
De sporten zijn alternerend geplaatst.

Gebeitst en gepassiveerd.