KLLVB

Угол вертикальный внешний 90° для лотков KLL



Для монтажа с:



Гайка и винт с зубчатыми насечками
VM

Стандартное исполнение							Сталь sendzimir		
Вариант исполнения							Горячее цинкование		
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**KLLVB60.150**	60	146			1,528	1		STK
HD	**KLLVB60.200**	60	196			1,629	1		STK
HD	**KLLVB60.300**	60	296			1,830	1		STK
HD	**KLLVB60.400**	60	396			2,032	1		STK
HD	**KLLVB60.450**	60	443			2,133	1		STK
HD	**KLLVB60.500**	60	496			2,234	1		STK
HD	**KLLVB60.600**	60	596			2,435	1		STK
-	**KLLVB60.750**	60	750	1,25		2,501	1		STK
-	**KLLVB60.800**	60	800	1,25		2,588	1		STK
-	**KLLVB60.900**	60	900	1,25		2,762	1		STK
HD	**KLLVB110.150**	110	145			2,934	1		STK
HD	**KLLVB110.200**	110	196			2,755	1		STK
HD	**KLLVB110.300**	110	296			2,956	1		STK
HD	**KLLVB110.400**	110	396			3,158	1		STK
HD	**KLLVB110.450**	110	445			3,259	1		STK
HD	**KLLVB110.500**	110	496			3,360	1		STK
HD	**KLLVB110.600**	110	596			3,561	1		STK
HD	**KLLVB110.750**	110	750			3,863	1		STK
-	**KLLVB110.800**	110	800	1,25		3,549	1		STK
HD	**KLLVB110.900**	110	900			4,165	1		STK
-	**ZMKLLVB60.150**	60	150	1,25		1,455	1		STK
-	**ZMKLLVB60.200**	60	200	1,25		1,542	1		STK
-	**ZMKLLVB60.300**	60	300	1,25		1,716	1		STK
-	**ZMKLLVB60.400**	60	400	1,25		1,891	1		STK
-	**ZMKLLVB60.450**	60	450	1,25		1,978	1		STK
-	**ZMKLLVB60.500**	60	500	1,25		2,065	1		STK
-	**ZMKLLVB60.600**	60	600	1,25		2,239	1		STK
-	**ZMKLLVB60.750**	60	750	1,25		2,501	1		STK
-	**ZMKLLVB60.800**	60	800	1,25		2,588	1		STK
-	**ZMKLLVB60.900**	60	900	1,25		2,762	1		STK
-	**ZMKLLVB110.150**	110	150	1,25		2,416	1		STK
-	**ZMKLLVB110.200**	110	200	1,25		2,503	1		STK
-	**ZMKLLVB110.300**	110	300	1,25		2,677	1		STK
-	**ZMKLLVB110.400**	110	400	1,25		2,851	1		STK
-	**ZMKLLVB110.450**	110	450	1,25		2,939	1		STK
-	**ZMKLLVB110.500**	110	500	1,25		3,026	1		STK
-	**ZMKLLVB110.600**	110	600	1,25		3,200	1		STK
-	**ZMKLLVB110.750**	110	750	1,25		3,462	1		STK
-	**ZMKLLVB110.800**	110	800	1,25		3,549	1		STK
-	**ZMKLLVB110.900**	110	900	1,25		3,723	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.