

KLM125B

Угол горизонтальный 90° для лотков KLM

Для монтажа с:

Полукруглый болт с зубчатыми насечками (DIN 603) RBK

Гайка с зубчатыми насечками (DIN 6923) RM

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLM125B150	125	158			6,297	1		STK
-	KLM125B200	125	208			6,714	1		STK
-	KLM125B300	125	308			7,548	1		STK
-	KLM125B400	125	408			8,383	1		STK
-	KLM125B450	125	458			8,800	1		STK
-	KLM125B500	125	508			9,217	1		STK
-	KLM125B600	125	608			10,052	1		STK
-	KLM125B750	125	758			12,400	1		STK
-	KLM125B800	125	808			12,894	1		STK
-	KLM125B900	125	908			13,883	1		STK
-	KLM125B1000	125	1008			17,871	1		STK
-	ZMKLM125B150	125	158			6,297	1		STK
-	ZMKLM125B200	125	208			6,714	1		STK
-	ZMKLM125B300	125	308			7,548	1		STK
-	ZMKLM125B400	125	408			8,383	1		STK
-	ZMKLM125B450	125	458			8,800	1		STK
-	ZMKLM125B500	125	508			9,217	1		STK
-	ZMKLM125B600	125	608			10,052	1		STK
-	ZMKLM125B750	125	758			12,400	1		STK
-	ZMKLM125B800	125	808			12,894	1		STK
-	ZMKLM125B900	125	908			13,883	1		STK
-	ZMKLM125B1000	125	1008			17,871	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.