

KLM125B45

Угол горизонтальный 90° для лотков KLM



Для монтажа с:



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK

Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM

Стандартное исполнение				Сталь sendzimir					
Вариант исполнения									
HD	Артикул	 мм	 мм	 мм	 мм	kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLM125B45.150	125	158			4,084	1		STK
-	KLM125B45.200	125	208			4,312	1		STK
-	KLM125B45.300	125	308			4,767	1		STK
-	KLM125B45.400	125	408			5,223	1		STK
-	KLM125B45.450	125	458			5,451	1		STK
-	KLM125B45.500	125	508			6,035	1		STK
-	KLM125B45.600	125	608			6,567	1		STK
-	KLM125B45.750	125	758			7,366	1		STK
-	KLM125B45.800	125	808			7,632	1		STK
-	KLM125B45.900	125	908			8,165	1		STK
-	KLM125B45.1000	125	1008			9,438	1		STK
-	ZMKLM125B45.150	125	158			4,084	1		STK
-	ZMKLM125B45.200	125	208			4,312	1		STK
-	ZMKLM125B45.300	125	308			4,767	1		STK
-	ZMKLM125B45.400	125	408			5,223	1		STK
-	ZMKLM125B45.450	125	458			5,451	1		STK
-	ZMKLM125B45.500	125	508			6,035	1		STK
-	ZMKLM125B45.600	125	608			6,567	1		STK
-	ZMKLM125B45.750	125	758			7,366	1		STK
-	ZMKLM125B45.800	125	808			7,632	1		STK
-	ZMKLM125B45.900	125	908			8,165	1		STK
-	ZMKLM125B45.1000	125	1008			9,438	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.