

KLM125VB45

Угол вертикальный внешний 90° для лотков KLM

 Для монтажа с:  Гайка с зубчатыми насечками (DIN 6923) RM  Полукруглый болт с зубчатыми насечками (DIN 603) RBK	Стандартное исполнение		Сталь sendzimir							
	Вариант исполнения									
	HD	Артикул					kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
	-	KLM125VB45.150	125	158			3,200	1		STK
	-	KLM125VB45.200	125	208			3,276	1		STK
	-	KLM125VB45.300	125	308			3,430	1		STK
	-	KLM125VB45.400	125	408			3,584	1		STK
	-	KLM125VB45.450	125	458			3,660	1		STK
	-	KLM125VB45.500	125	508			3,737	1		STK
	-	KLM125VB45.600	125	608			3,891	1		STK
	-	KLM125VB45.750	125	758			4,121	1		STK
	-	KLM125VB45.800	125	808			4,198	1		STK
	-	KLM125VB45.900	125	908			4,352	1		STK
	-	KLM125VB45.1000	125	1008			4,505	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.150	125	158			3,200	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.200	125	208			3,276	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.300	125	308			3,430	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.400	125	408			3,584	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.450	125	458			3,660	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.500	125	508			3,737	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.600	125	608			3,891	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.750	125	758			4,121	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.800	125	808			4,198	1		STK
	-	ZMKLM125VB45.900	125	908			4,352	1		STK
-	ZMKLM125VB45.1000	125	1008			4,505	1		STK	

Для монтажа с:



Гайка с зубчатыми насечками (DIN 6923) RM



Полукруглый болт с зубчатыми насечками (DIN 603) RBK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.