KLZSB

Угол вертикальный внутренний 90° для лотков KLZ

Для монтажа с:



Полукруглый болт с зубчатыми насечками (DIN 603)
RBK



Гайка с зубчатыми насечками (DIN 6923)
RM

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KLZSB150**	150	150			5,940	1		STK
-	**KLZSB200**	150	208			6,093	1		STK
-	**KLZSB300**	150	308			6,400	1		STK
-	**KLZSB400**	150	408			6,707	1		STK
-	**KLZSB500**	150	508			7,015	1		STK
-	**KLZSB600**	150	608			7,322	1		STK
-	**KLZSB800**	150	800			7,937	1		STK
-	**KLZSB1000**	150	1000			8,552	1		STK
-	**ZMKLZSB150**		150			5,940	1		STK
-	**ZMKLZSB200**	150	208			6,093	1		STK
-	**ZMKLZSB300**	150	308			6,400	1		STK
-	**ZMKLZSB400**	150	408			6,707	1		STK
-	**ZMKLZSB450**	150	450			6,862	1		STK
-	**ZMKLZSB500**	150	508			7,015	1		STK
-	**ZMKLZSB600**	150	608			7,322	1		STK
-	**ZMKLZSB800**		800			7,937	1		STK
-	**ZMKLZSB1000**		1000			8,552	1		STK
-	**PEKLZSB150**	150	150			5,940	1		STK
-	**PEKLZSB800**	150	800			7,937	1		STK
-	**PEKLZSB1000**	150	1000			8,552	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.