


VB90

Угол вертикальный внешний 90°



Фиксируется на кабельном лотке


Стандартное исполнение

| HD | Артикул | ↕ мм | ↔ мм | → ← мм | ↔ мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|-----------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| - | ZMVB90.110.100 | 110 | 100 | 0,75 | | 0,813 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.110.150 | 110 | 150 | 0,75 | | 0,912 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.110.200 | 110 | 200 | 0,75 | | 1,010 | 1 | X | STK |
| - | ZMVB90.110.300 | 110 | 300 | 0,75 | | 1,208 | 1 | X | STK |
| - | ZMVB90.110.400 | 110 | 400 | 0,75 | | 1,405 | 1 | X | STK |
| - | ZMVB90.110.500 | 110 | 500 | 0,75/0,9 | | 1,885 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.110.600 | 110 | 600 | 0,75/0,9 | | 2,139 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.85.100 | 85 | 100 | 0,75 | | 0,675 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.85.150 | 85 | 150 | 0,75 | | 0,774 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.85.200 | 85 | 200 | 0,75 | | 0,872 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.85.300 | 85 | 300 | 0,75 | | 1,070 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.85.400 | 85 | 400 | 0,75 | | 1,267 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.85.500 | 85 | 500 | 0,75/0,9 | | 1,747 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.85.600 | 85 | 600 | 0,75/0,9 | | 2,001 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.050 | 60 | 50 | | | 0,449 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.075 | 60 | 75 | | | 0,498 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.100 | 60 | 100 | | | 0,548 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.150 | 60 | 150 | | | 0,646 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.200 | 60 | 200 | | | 0,745 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.300 | 60 | 300 | | | 0,942 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.400 | 60 | 400 | | | 1,140 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.500 | 60 | 501,4 | 0,9 | | 1,430 | 1 | | STK |
| - | ZMVB90.60.600 | 60 | 601,4 | 0,9 | | 1,600 | 1 | | STK |

Для монтажа с:



Гайка и винт с
зубчатыми
насечками
VM



Винт с
квадратной
шейкой и гайка
с зубчатыми
насечками
VMK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.