

COMEGACLU290

Скоба С-образная



Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение

	максимальная нагрузка (daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ZMCOMEGACLU170.150	170	182	1,5		0,460	12	X	STK
-	ZMCOMEGACLU170.200	170	232	1,5		0,540	12	X	STK
-	ZMCOMEGACLU170.300	170	332	1,5		0,700	6	X	STK
-	ZMCOMEGACLU170.400	170	432	1,5		0,860	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.