


TFCL60S

TFCL с вмонтированным разделителем



Для монтажа с:



Соединитель
V35.200

| Стандартное исполнение | | Сталь sendzimir | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|------------|---------|-------|----|-------------------|----------|--|
| Вариант исполнения | | Горячее цинкование | | | | | | | |
| HD Артикул | ↕ мм | ↔ мм | → ← мм | ↔ мм | kg/m | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. | |
| HD TFCL60.100.200S12 | 60 | 100 | 2 | 3000 | 4,161 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.100.200S13 | 60 | 100 | 2 | 3000 | 4,161 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.150.200S12 | 60 | 150 | 2 | 3000 | 4,951 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.150.200S13 | 60 | 150 | 2 | 3000 | 4,951 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.150.200S23 | 60 | 150 | 2 | 3000 | 5,462 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.200.200S12 | 60 | 200 | 2 | 3000 | 5,761 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.200.200S13 | 60 | 200 | 2 | 3000 | 5,761 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.200.200S23 | 60 | 200 | 2 | 3000 | 6,272 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.250.200S12 | 60 | 250 | 2 | 3000 | 6,531 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.250.200S13 | 60 | 250 | 2 | 3000 | 6,531 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.250.200S23 | 60 | 250 | 2 | 3000 | 7,042 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.300.200S12 | 60 | 300 | 2 | 3000 | 7,361 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.300.200S13 | 60 | 300 | 2 | 3000 | 7,361 | 30 | | М | |
| HD TFCL60.300.200S23 | 60 | 300 | 2 | 3000 | 7,872 | 30 | | М | |

S12: одна перегородка в середине лотка

S13: одна перегородка слева или справа

S23: две перегородки