BTFCL

Угол горизонтальный 90°



Неперфорированное дно
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**BTFCL60.100**	60	100	2		3,000	1		STK
HD	**BTFCL60.150**	60	150	2		3,830	1		STK
HD	**BTFCL60.200**	60	200	2		4,730	1		STK
HD	**BTFCL60.250**	60	250	2		5,710	1		STK
HD	**BTFCL60.300**	60	300	2		6,740	1		STK
HD	**BTFCL85.100**	85	100	2		3,630	1		STK
HD	**BTFCL85.150**	85	150	2		4,500	1		STK
HD	**BTFCL85.200**	85	200	2		5,430	1		STK
HD	**BTFCL85.250**	85	250	2		6,430	1		STK
HD	**BTFCL85.300**	85	300	2		7,490	1		STK
HD	**BTFCL110.150**	110	150	2		5,150	1		STK
HD	**BTFCL110.200**	110	200	2		6,120	1		STK
HD	**BTFCL110.250**	110	250	2		7,150	1		STK
HD	**BTFCL110.300**	110	300	2		8,240	1		STK

Для монтажа с:



Соединитель
V85.200



Соединитель
V60.200



Соединитель
V35.200