

## COMEGACLU290

### Скоба С-образная



Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение

	максимальная нагрузка (daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>ZMCOMEGACLU290.100</b>	290	145	1,5		0,520	12	X	STK
-	<b>ZMCOMEGACLU290.200</b>	290	245	1,5		0,620	12	X	STK
-	<b>ZMCOMEGACLU290.250</b>	290	295	1,5		0,760	6	X	STK
-	<b>ZMCOMEGACLU290.300</b>	290	345	1,5		0,820	6	X	STK
-	<b>ZMCOMEGACLU290.400</b>	290	445	1,5		0,930	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL60.050.