

COMEGLACLU290

Скоба С-образная



Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение

	максимальная нагрузка (daN)	A
COMEGLACLU290.100	70	145
COMEGLACLU290.150	60	145
COMEGLACLU290.200	60	145
COMEGLACLU290.250	50	195
COMEGLACLU290.300	50	195
COMEGLACLU290.400	40	245

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	Наличие на складе	Ед. изм.	
-	ZMCOMEGACLU290.100	290	145	1,5		0,520	12	X	STK
-	ZMCOMEGACLU290.200	290	245	1,5		0,620	12	X	STK
-	ZMCOMEGACLU290.250	290	295	1,5		0,760	6	X	STK
-	ZMCOMEGACLU290.300	290	345	1,5		0,820	6	X	STK
-	ZMCOMEGACLU290.400	290	445	1,5		0,930	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA. Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.