HSMES

Стойка потолочная одинарная



Профиль: MP41.41S
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения	Горячее цинкование

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**HSMES200**	200	41			1,020	20	X	STK
HD	**HSMES300**	300	41			1,280	1	X	STK
HD	**HSMES400**	400	41			1,530	1	X	STK
HD	**HSMES500**	500	41			1,790	1	X	STK
HD	**HSMES600**	600	41			2,050	1	X	STK
HD	**HSMES800**	800	41			2,570	1	X	STK
HD	**HSMES1000**	1000	41			3,090	1	X	STK
HD	**HSMES1200**	1200	41			3,600	1	X	STK
HD	**HSMES1500**	1500	41			4,380	1	X	STK
-	**HDHSMES200**	200	41			1,020	20	X	STK
-	**HDHSMES300**	300	41			1,280	1	X	STK
-	**HDHSMES400**	400	41			1,530	1	X	STK
-	**HDHSMES500**	500	41			1,790	1	X	STK
-	**HDHSMES600**	600	41			2,050	1	X	STK
-	**HDHSMES800**	800	41			2,570	1	X	STK
-	**HDHSMES1000**	1000	41			3,090	1	X	STK
-	**HDHSMES1200**	1200	41			3,600	1	X	STK
-	**HDHSMES1500**	1500	41			4,380	1	X	STK

Используйте фасонную гайку PNP10 и болт с шестигранной головкой B10.30.
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOP41.41.