



VFU160
Лоток проволочный усиленный



Ячейка: 50 x 100 мм
Диаметр проволоки: Ø 4.50 мм и 5.50 мм

Стандартное исполнение		Гальваническое цинковое покрытие							
HD	Артикул	 мм	 мм	 мм	 мм	kg/m		Наличие на складе	Ед. изм.
-	VFU160.300	160	300		3000	2636	3		М
-	VFU160.400	160	400		3000	3015	3		М
-	VFU160.500	160	500		3000	3394	3		М
-	ZAVFU160.300	160	300		3000	2636	3		М
-	ZAVFU160.400	160	400		3000	3015	3		М
-	ZAVFU160.500	160	500		3000	3394	3		М

Для монтажа с:



Соединитель быстрой фиксации
VFU(L)
KPVF

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8х расстояния между опорами. Если соединитель размещается по середине пролета, уменьшение допустимых нагрузок на 0,7х нужно учитывать

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100