

LOMEGACLU150

Скоба крепежная стеновая



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir    |
| Вариант исполнения     | Горячее цинкование |

|                  | максимальная нагрузка (daN) |
|------------------|-----------------------------|
| LOMEGACLU150.100 | 110                         |
| LOMEGACLU150.150 | 100                         |
| LOMEGACLU150.200 | 90                          |
| LOMEGACLU150.250 | 80                          |
| LOMEGACLU150.300 | 70                          |
| LOMEGACLU150.400 | 50                          |
| LOMEGACLU150.500 | 40                          |
| LOMEGACLU150.600 | 30                          |

| HD | Артикул                 | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/stk | 📦  | Наличие на<br>складе | Ед.<br>изм. |
|----|-------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|----------------------|-------------|
| HD | <b>LOMEGACLU150.100</b> | 145     | 155     |            |         | 0,300  | 12 | X                    | STK         |
| HD | <b>LOMEGACLU150.150</b> | 145     | 185     |            |         | 0,320  | 12 | X                    | STK         |
| HD | <b>LOMEGACLU150.200</b> | 145     | 235     |            |         | 0,340  | 12 | X                    | STK         |
| HD | <b>LOMEGACLU150.250</b> | 145     | 285     |            |         | 0,450  | 12 | X                    | STK         |
| HD | <b>LOMEGACLU150.300</b> | 145     | 335     |            |         | 0,490  | 12 | X                    | STK         |
| HD | <b>LOMEGACLU150.400</b> | 145     | 435     |            |         | 0,540  | 6  | X                    | STK         |
| HD | <b>LOMEGACLU150.500</b> | 145     | 535     |            |         | 0,710  | 6  | X                    | STK         |
| HD | <b>LOMEGACLU150.600</b> | 145     | 635     |            |         | 0,770  | 6  | X                    | STK         |

Заказывать полными упаковками.  
Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.  
Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA.  
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю  
ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL  
60.050.